

Yapısı  
Construction

- (1) Ø 0.62mm Tek Tel Tavlı Bakır / Electrolytic Annealed Copper
- (2) Ø 3.75mm Solid PE İzolasyon / Solid PE Insulation
- (3) Kalaylı Bakır Tel Örgü / Tinned Copper Braid Screen
- (4) Kalaylı Bakır Tel Örgü / Tinned Copper Braid Screen
- (5) Ø 6.2 mm PVC Dış Kılıf / PVC Outer Sheath

Kullanım Yerleri  
Application

Yüksek kalitede görüntü iletimi gerektiren yayın istasyonları ve stüdyo ortamlarında kullanılan analog video kablolarıdır. Düşük zayıflama değerleri ve kararlı empedans eğrisi ile sabit ve hareketli uygulamalarda en uygun çözümü sunarlar.  
These cables are used in the analog studio environments like broadcasting stations and studios that require high quality image transmissions. Lower attenuation values and stable impedance curves which this cable offers are imperative in the fixed and mobile applications.

Teknik Bilgiler  
Technical Data

## UKAV 60

## UKAV 60

Kapasite Capacity	<67 pF/m	Çalışma Sıcaklığı (Sabit) Working Temperature (Fixed)	-30°C... +70°C						
Test Gerilimi (50 Hz) Test Voltage	5 kV	Çalışma Sıcaklığı (Hareketli) Working Temperature (Movin')	-5°C... +70°C						
Yayılma Hizi Propagation	% 66								
Zayıflamalar Attenuations	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	Mhz	db/100m	
	10	4.1	100	12.5	230	18.3	470	26.3	860
	1000	40.5	1500	48.5	2000	53.5	2400	58.5	3000
									62.4